

KER LUX

SPC FLOORING MADE IN SPAIN



MANTENIMIENTO GENERAL
GENERAL MAINTENANCE



Mantener el suelo SPC de KERLUX en óptimas condiciones no requiere productos agresivos ni grandes esfuerzos, pero sí constancia y el uso de herramientas adecuadas. El objetivo principal es eliminar partículas abrasivas como polvo fino, arena o gravilla que puedan rayar la superficie, así como actuar con rapidez ante cualquier derrame.

Limpieza diaria

La limpieza habitual debe adaptarse al nivel de uso de cada estancia.

- Utilice una escoba de fibras suaves o una aspiradora con cepillo específico para suelos duros. Evite siempre los modelos con rodillo batidor.
- Pase una mopa de microfibra seca o ligeramente humedecida, evitando mojar en exceso la superficie.
- Si necesita un producto limpiador, elija uno específico para pavimentos vinílicos o un limpiador de pH neutro, sin agentes agresivos.

Cualquier derrame, mancha o sustancia debe eliminarse lo antes posible para evitar que deje residuos o afecte al acabado.

Limpieza profunda

Además de la limpieza diaria, se recomienda realizar una limpieza más profunda semanal o quincenalmente, según el tránsito de la zona.

1. Barrer o aspirar previamente el suelo.
2. Utilizar una fregona de microfibra muy bien escurrida.
3. Añadir al cubo un limpiador específico para suelos SPC o jabón neutro diluido en agua.
4. Fregar en la dirección de las lamas para evitar marcas visibles.
5. Ventilar la estancia para favorecer un secado rápido y evitar acumulaciones de humedad.

Para suciedad moderada o manchas concretas, puede emplearse una solución suave de alcohol isopropílico y agua destilada (una parte de alcohol por dos de agua). En manchas más resistentes como adhesivos o restos de aceite puede aumentarse ligeramente la concentración, aplicando siempre con precaución y retirando el producto después.

Tras cualquier limpieza húmeda, es importante secar la superficie con un paño seco para evitar resbalones y realzar el brillo natural del suelo.

Productos y herramientas que no deben utilizarse

- Escobas abrasivas con cerdas metálicas o de nailon.
- Ceras y pulimentos (el suelo ya incorpora un acabado protector).
- Abrillantadores con base de alcohol.
- Detergentes en polvo, estropajos ásperos o limpiadores abrasivos.
- Productos con aceites que puedan dejar residuos adheridos.
- Amoníaco, lejía (cloro) o detergentes de alto poder espumante.
- Disolventes fuertes o acetona.
- Agua hirviendo o dispositivos de limpieza a vapor a altas temperaturas.

El uso de estos productos puede provocar decoloraciones, pérdida de brillo, residuos pegajosos o daños permanentes en la capa superficial.

Protección frente a daños mecánicos

La limpieza es solo una parte del mantenimiento. La prevención del rayado y las marcas es fundamental para garantizar la durabilidad del pavimento.

- Filtros protectores: Instálelos en todas las patas de sillas, mesas, sofás y muebles móviles. Revíselos periódicamente y sustitúyalos si están desgastados.
- Ruedines blandos: Sustituya las ruedas de plástico duro por ruedas blandas o de goma en sillas de oficina y mobiliario con ruedas.
- Alfombras o felpudos en entradas: Coloque alfombras en accesos al exterior para retener arena, grava y humedad antes de que alcancen el suelo.

Si no dispone de protección adecuada, evite arrastrar muebles pesados. Para desplazarlos, utilice una alfombra o protector temporal debajo.

Asimismo, evite el contacto directo con objetos extremadamente calientes, ya que podrían provocar deformaciones o quemaduras en la superficie.

Prevención de manchas y decoloraciones

- No utilice felpudos con base de goma, ya que pueden generar amarilleamiento.
- Evite patas de goma sin protección, ya que pueden dejar marcas.
- Limpie inmediatamente sustancias con base de alcohol (tintes, disolventes, betún, rotuladores permanentes).
- Retire con rapidez alimentos de color intenso como cúrcuma o mostaza.
- Ante derrames de productos químicos corrosivos (ácidos o soluciones alcalinas), actúe de inmediato utilizando guantes de protección.
- Tenga en cuenta que el alquitrán, el betún o residuos de carreteras recién asfaltadas pueden adherirse al calzado y manchar la superficie.

Siguiendo estas recomendaciones, el suelo SPC de KERLUX conservará su estética, resistencia y calidad durante muchos años, con un mantenimiento sencillo, seguro y eficaz.

Keeping your KERLUX flooring in optimal condition does not require aggressive products or major effort, but it does require consistency and the use of appropriate tools. The main objective is to remove abrasive particles such as fine dust, sand, or small gravel that may scratch the surface, and to act quickly in the event of any spills.

Daily Cleaning

Routine cleaning should be adapted to the level of use in each room.

- Use a soft-bristle broom or a vacuum cleaner with a brush attachment suitable for hard floors. Always avoid models with a beater bar.
- Use a dry or slightly damp microfiber mop, avoiding excessive moisture on the surface.
- If a cleaning product is needed, choose one specifically designed for vinyl flooring or a neutral pH cleaner without aggressive agents.

Any spill, stain, or substance should be removed as soon as possible to prevent residue or damage to the finish.

Deep Cleaning

In addition to daily cleaning, a more thorough cleaning is recommended weekly or biweekly, depending on foot traffic.

1. Sweep or vacuum the floor beforehand.
2. Use a well-wrung microfiber mop.
3. Add a cleaner specifically designed for SPC flooring or a neutral soap diluted in water to the bucket.
4. Mop in the direction of the planks to avoid visible streaks.
5. Ventilate the room to promote quick drying and prevent moisture buildup.

For moderate dirt or specific stains, a mild solution of isopropyl alcohol and distilled water may be used (one part alcohol to two parts water). For more stubborn stains such as adhesive residue or oil marks the concentration may be slightly increased. Always apply with care and remove any remaining product afterward.

After any wet cleaning, it is important to dry the surface with a clean cloth to prevent slipping and enhance the floor's natural shine.

Products and Tools That Must Not Be Used

- To preserve the wear layer and protective finish of SPC flooring, avoid using:
- Abrasive brooms with metal or nylon bristles.
- Waxes and polishes (the floor already includes a protective finish).
- Alcohol-based shine enhancers.
- Powder detergents, rough scouring pads, or abrasive cleaners.
- Oil-based products that may leave residue.
- Ammonia, bleach (chlorine), or highly foaming detergents.
- Strong solvents or acetone.
- Boiling water or high-temperature steam cleaning devices.

Using these products may cause discoloration, loss of shine, sticky residue, or permanent damage to the surface layer.

Protection Against Mechanical Damage

Cleaning is only part of maintenance. Preventing scratches and marks is essential to ensure the long-term durability of the flooring.

- **Protective felt pads:** Install them on all legs of chairs, tables, sofas, and movable furniture. Check them periodically and replace them if worn.
- **Soft casters:** Replace hard plastic wheels with soft or rubber casters on office chairs and wheeled furniture.
- **Entrance mats or rugs:** Place mats at exterior doorways to trap sand, gravel, and moisture before they reach the main floor area.

If adequate protection is not available, avoid dragging heavy furniture. When moving it, place a rug or temporary protective layer underneath.

Also avoid direct contact with extremely hot objects, as they may cause surface deformation or burns.

Prevention of Stains and Discoloration

- Do not use mats with rubber backing, as they may cause yellowing.
- Avoid unprotected rubber furniture feet, as they may leave marks.
- Immediately clean alcohol-based substances (hair dyes, solvents, shoe polish, permanent markers).
- Promptly remove strongly colored foods such as turmeric or mustard.
- In the event of spills involving corrosive chemicals (acids or alkaline solutions), act immediately while wearing protective gloves.
- Be aware that tar, asphalt, or residues from newly paved roads may adhere to footwear and stain the surface.

By following these recommendations, KERLUX SPC flooring will maintain its appearance, durability, and quality for many years with simple, safe, and effective maintenance.



WWW.KERLUX.EU

Síguenos / Follow us:

